

WorkForce Pro WF-C878RDWF



Ultra güvenilir ofis tipi mürekkep püskürtmeli MFP ile aksamaları azaltabilir, maliyet tasarrufu elde edebilir ve sürdürülebilirliği iyileştirebilirsiniz

Epson'un WorkForce Pro RIPS WF-C878R modeli ile hem enerji kullanımını ve kesinti süresini azaltır hem de yüksek üretkenlik seviyesini korursunuz. Bu çok güvenilir ofis tipi mürekkep püskürtmeli çok işlevli yazıcı sayesinde kullanıcılar, sarf malzemelerini değiştirmeden 20.000 sayfaya kadar yazdırabilir.¹

Yüksek verimli yazdırma

Fazla kullanıcı müdahalesi gerektirmeyen bu MFP, 20.000 sayfayı tek veya çok renkli olarak, mürekkep besleme tanklarını değiştirmek gerekmeden basabilir.¹ Bu, düşük oranda kullanıcı müdahalesi gerektiğinden üretkenliğin artması anlamına gelir.

Hassas Çekirdekli Isısız teknoloji

Epson'un Isısız Teknolojisi, açıldığında veya uyku durumundan çıkarıldığında çalışır hale gelmek için ısı gerektirmez; bu da enerji tüketimini önemli ölçüde düşürerek tasarruf sağlar. Ayrıca bu, Epson'un Isısız mürekkep püskürtmeli yazıcılarının, fuseri önceden ısıtması gereken lazer yazıcılara kıyasla 5,5 saniye gibi daha kısa bir ilk sayfa çıkış süresi (FPOT) sunabileceği anlamına gelir.

Şirket içi (EDA, EPA) ve üçüncü taraf çözümlerle (Open Platform) işlevselliği geliştirin

Epson ve ortaklarının sunduğu çözümlerle yazdırma işlemlerine yönelik eksiksiz denetim elde ederek cihazların özel ve değişen kurumsal ihtiyaçları karşılayacak şekilde ayarlanmasını sağlayın.

Epson Uzak Hizmetleri (ERS)

Bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemimiz, servis sağlayıcılarının güvenlikten ödün vermeden, doğru şekilde uzaktan tanılama gerçekleştirmesine olanak tanır. WF-C878R üzerinde yerleşik olan aracı, sorunsuz kurulum ve kullanım sağlar.

VERİ SAYFASI



TEMEL ÖZELLİKLER

- **Yüksek güvenilirlik**
Çok az yedek parça ve az müdahale ile yazıcının kullanım süresini uzatın
- **Yüksek baskı verimi**
Sarf malzemelerini değiştirmeden 20.000 sayfaya kadar yazdırma¹
- **Düşük güç tüketimi**
Epson'un Isısız teknolojisi ısı kullanmaz ve bu sayede enerji tüketimini azaltır
- **Epson Uzak Hizmetleri**
Epson yazıcıları ve MFP'leri üzerinde bulut tabanlı gelişmiş tanılama.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNOLOJİ

Baskı Yöntemi	PrecisionCore™ Baskı Kafası
Ağızlık yapılandırması	800 Ağızlıklar Siyah, 800 Renk başına nozul
Asgari damlacık boyutu	4,6 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle
Mürekkep teknolojisi	Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS)
Kategori	Mellanstor arbetsgrupp, Avdelning
Çok işlevli	Baskı, Tarama, Kopya, Faks

BASKI

İlk sayfaya kadarki süre	Tek renkli5,5 Saniye, Colour5,5 Saniye
Baskı hızı ISO/IEC 24734	25 Sayfa/dk.Tek renkli, 24 Sayfa/dk.Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC	17 A4 Sayfa/dakTek renkli, 16 A4 Sayfa/dakColour
Baskı hızı ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sayfa/dk.Tek renkli, 13 Sayfa/dk.Colour
Dubleks Baskı Hızı ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Sayfa/dakTek renkli, 11 A4 Sayfa/dakColour
Maksimum Baskı Hızı	35 Sayfa/dk.Colour (düz kağıt), 35 Sayfa/dk.Tek renkli (düz kağıt)
Baskı çözünürlüğü	4.800 x 1.200 İnç başına nokta
İş Hacmi	75.000 Sayfa/ay Aylık basılan maksimum sayfa sayısı yazıcının, ISO nominal baskı hızları ve kağıt kullanımı yetenekleri gibi performans yeteneklerine bağlıdır.
Önerilen İş Hacmi	2.000 - 10.000 Sayfa/ay
Renkler	Siyah, Cyan, Sarı, Macenta
Yazdırma hızları konusunda ayrıntılı bilgi almak için lütfen http://www.epson.eu/testing adresini ziyaret edin.	

TARAMA

Tek geçişte	Evet
Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah)	25 ADF taramalı ipm 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah)	200 dpi (with ADF); , 45 ADF taramalı ipm
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli)	200 dpi (with ADF); , 25 ADF taramalı ipm 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli)	200 dpi (with ADF); , 45 ADF taramalı ipm
Tarama Hızı	25 ipm (Monokrom, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 25 ipm (Renkli, Tek taraflı, 200 dpi, ADF); 45 ipm (Monokrom, Çift taraflı, 200 dpi, ADF); 45 ipm (Renkli, Çift taraflı, 200 dpi, ADF);
Tarama Çözünürlüğü	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Optik Çözünürlük (ADF)	600 İnç başına nokta x 600 İnç başına nokta (yatay x dikey)
Gelişmiş belge bütünlleştirme	E-postaya tarama, FTP'ye tarama, Ağ klasörüne tarama, USB'ye tarama, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint ile Epson Document Capture Pro, USB Bellek Cihazı
Çıktı formatları	JPEG, TIFF, PDF
Tarayıcı Türü	Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS)

FAKS

Faks tipi	Walk-up siyah beyaz ve renkli faks özelliği
Faks İletim Hızı	33,6 kbps'ye kadar / sayfa başına yaklaşık 3 sn.
Hata düzeltme modu	Hata Düzeltme Modlu CCITU/ITU Group3 faks
Faks hızlı arama tuşları (maks)	2.000 ad ve numara
Sayfa belleği	550 sayfaya kadar/ 6MB (ITU-T No. 1 tablo)
Faks işlevleri	PC'den faks gönderme, E-Postaya Faks, Alma ve saklama, Otomatik Yeniden Arama, Hızlı arama, Klasöre Faksla, Adres Defteri

KOPYALAMA

Kopyalama Hızı	... kadar22 ipm Black, ... kadar21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopya çözünürlüğü (dpi)	600 x 1200
Küçültme / Büyütme	25 % - 400 % Auto fit function
Maksimum kopya sayısı	999
Maksimum Kopya Boyutu	A3

WorkForce Pro WF-C878RDWF

TESLİMAT İÇERİĞİ

- Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Ana cihaz (ünite)
- Garanti belgesi
- Kullanma kılavuzu (CD)
- Güç kablosu
- Kağıt tepsi
- Başlangıç Mürekkep Sağlama Birimleri

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Pro WF-C878RDWF

BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

Ağ üzerinden yazdırma için protokoller	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Ağ yönetimi için protokoller	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Ağ Protokolü	IPv4, IPv6
Ağ Tarama Protokolleri	TCP/IP üzerinden NetBIOS, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Bağlantılar	Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB sunucu, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Tip B
WLAN güvenilirliği	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Ağ Protokolleri	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

KAĞIT / MALZEME KULLANIMI

Kağıt Formatları	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (zarf), C6 (zarf), No. 10 (zarf), Mektup, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (zarf), DL (zarf), HLT, EXE, Tabloir, A3+
Otomatik belge besleyici	50 Sayfa
Uygun kağıt ağırlığı	64 - 300g/m²
Çift taraflı	Evet
Standart Kağıt girişi	335 SayfaStandart, 85 SayfaMP tray, 250 Sayfapaper tray
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi	250 Sayfa
Paper Tray Capacity	250 SayfaStandart, 1.835 Sayfamaksimum
Standard paper tray(s)	85 Sayfa Çok Amaçlı Tepsi, 250-sheet paper tray
İsteğe bağlı kağıt tepsisi/tepsileri	3 x 500 sayfalık kağıt tepsisi, Cabinet
Maksimum kağıt girişi	1.835
Arka kağıt yolu (özel kağıt)	Evet
Kağıt tepsisi sayısı	4

KAĞIT BESLEME RASF

Kağıt Giriş Adı	RASF
Kağıt Formatları	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Zarf), C5 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Kullanıcı tanımlı, Legal, Executive, Tabloir
Özel boyutlar	Min55x 330 mm to Max127x 1.200 mm
Uyumlu kağıt ağırlığı	64g/m² - 300g/m²
Kağıt kapasitesi 1	85 Düz Kağıt Sayfalar, Kartpostallar, Parlak kağıt, Zarflar, 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt, Parlak Fotoğraf Kağıdı

KAĞIT BESLEME C1

Kağıt Giriş Adı	C1
Kağıt Formatları	A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Uyumlu kağıt ağırlığı	64g/m² - 200g/m²
Kağıt kapasitesi 1	250 80gsm
Kağıt türü	Düz Kağıt, Geri Dönüşümlü Kağıt, Renkli Kağıt, Antetli Kağıt

KAĞIT BESLEME DUBLEKS

Kağıt Giriş Adı	Dubleks
Kağıt Formatları	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloir
Uyumlu kağıt ağırlığı	64g/m² - 90g/m²

GENEL

Enerji tüketimi	40 W(bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), TEC0,22 kWh/week
Besleme Voltajı	AC 220 V - 240 V
Ürün boyutları	621 x 652 x 641 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	63,4 kg
Uyumlu İşletim Sistemleri	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Ses gücü	Çalışma:6,6 B (A)
Ses basıncı	Çalışma:51 dB (A)
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Güç Kaynağı	100V, 110V, 220V, 240V

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

WorkForce Pro WF-C878RDWF

EK ÖZELLİKLER

Özellikler	Dokunmatik ekran, PC olmadan doğrudan baskı için tarama, USB'den doğrudan baskı
LCD ekran	Tip: Renkli, Dokunmatik ekran, Diyagonal: 12,7 cm
Ortam İşleme	Otomatik dubleks (A4/A3, düz kağıt), Portre ve Peyzaj baskısı, Arkadan özel kağıt besleme, Kalın Ortam Desteği
Güvenlik İşlevleri	Epson Web Config ile erişim sınırlama işlevi, PIN kodu ile güvenli gizli baskı, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Sunucu kimlik denetimi), Panel Yöneticisi Modu

DIĞER İŞLEVLER

Emülasyonlar	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
--------------	--

DIĞER

Garanti	24 Aylar Yerinde servis İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

TÜKETİM MALZEMESİ

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL	C13T05A100	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T05A200	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T05A300	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T05A400	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages
● Business Paper - A4 - 500 yaprak	C13S450075	
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Card Reader Holder
C12C932921

LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	C11CH60402
Barkod	8715946672892
Menşe Ülke	Endonezya

WorkForce Pro WF-C878RDWF

MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ



* ISO/IEC 24711/24712 veya ISO/IEC 29102/29103'e dayalı yaklaşık sayfa verimidir. Gerçek verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi edinmek için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1. 1WF-C878R ile yaklaşık sayfa verimliliği. Gerçek verim, basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin.

EPSON®